

M10	سایز :
912 HT	استاندارد :
TP912HT/10/03	شناسه :

جدول پارامترهای فنی




سپند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تلرانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------

45	44.5	45.5	32
50	49.5	50.5	32
55	54.4	55.6	32
60	59.4	60.6	32
65	64.4	65.6	32
70	69.4	70.6	32
80	79.4	80.6	32
90	89.3	90.7	32
100	99.3	100.7	32
110	109.3	110.7	32
120	119.3	120.7	32
130	129.2	130.8	32
140	139.2	140.8	32
150	149.2	150.8	32

1.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)



برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۵۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۵۲.۵۰-۵۳.۵۰ میلیمتر میباشد

TP912HT/10/03	---	00/07/14	ویرایش
---------------	-----	----------	--------

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
9.98	9.87	9.00	8.96	4h
9.94	9.75	8.97	8.88	6g