

M18	سایز :
912 HT	استاندارد :
TP912HT/18/01	شناسه :


جدول پارامترهای فنی



سپند پیچ یزد

طول رزوه (b)	تلرانس طول	طول (L)
--------------	------------	---------

65	64.4	65.6	48
70	69.4	70.6	48
80	79.4	80.6	48
90	89.3	90.7	48
100	99.3	100.7	48
110	109.3	110.7	48
120	119.3	120.7	48
130	129.2	130.8	48
140	139.2	140.8	48
150	149.2	150.8	48
160	159.2	160.8	48
170	169.2	170.8	48
180	179.2	180.8	48
190	189.2	190.8	48
200	199.1	200.9	48



برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۸۵ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۸۴.۴-۸۵.۶۰ میلیمتر میباشد

2.5	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)

TP912HT/18/01	افزودن طول های 170 الی 200	00/07/14	ویرایش
---------------	----------------------------	----------	--------

قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)		کلاس رزوه
Max	Min	Max	Min	
17.98	17.80	16.35	16.29	4h
17.93	17.64	16.31	16.18	6g