

پیچ های آهنی



سپند پیچ یزد


جدول پارامترهای فنی

M24	سایز :
Din 933	استاندارد :
TP933I/24(1)/01	شناسه :

طول (L)	تلرانس طول
---------	------------

25	24.60	25.40
30	29.60	30.40
35	34.50	35.40
40	39.50	40.40
45	44.50	45.40
50	49.50	50.40
55	54.40	55.60
60	59.40	60.60
65	64.40	65.60
70	69.40	70.60
80	79.40	80.60
85	84.40	85.60
90	89.30	90.60
95	94.30	95.60
100	99.30	100.60
105	104.20	105.60
110	109.20	110.60
115	114.20	115.60
120	119.20	120.60
125	124.20	125.60
130	129.20	130.60
135	134.20	135.60
140	139.10	140.60
145	144.10	145.60
150	149.10	150.60

3	گام
طبق برنامه تولید	مارک (XXX)
طبق برنامه تولید	گرید (XX)



تولید پیچ آهنی بدون پوینت میباشد و در صورت درخواست واحد فروش یا مشتری با پوینت تولید می گردد که توسط واحد برنامه ریزی اعلام میگردد
برای طولهای میانی که در جدول درج نشده است معیار پذیرش مطابق تلرانس طول ماقبل موجود آن میباشد
مثلا اگر طول پیچ ۳۳ میلیمتر باشد تلرانس طول آن ۳۲.۶۰-۳۲.۹۰ میلیمتر میباشد

TP933I/24(1)/01	تغییر ارتفاع کله	00/07/14	ویرایش
-----------------	------------------	----------	--------

کلاس رزوه		قطر شافت قبل از رزوه		قطر خارجی رزوه (do)	
Max	Min	Max	Min	Max	Min
23.98	23.78	22.03	21.94	23.93	23.59
4h					
6g					